

VISION

ТИП 7505



Твердый сплав
особ. качества

HANITA
Стандарт

Цилиндрический
хвостовик

Длинная

50°

Угол наклона спирали

Покрытие Хвостовик
TiAlN LT

ST>45 HRC **30<ST<45 HRC** **30HRC>ST**

Закаленная
сталь Сталь средней
твердости Мягкая сталь

Многозубая фреза с плоским торцом, утолщенной сердцевиной, стандартной длины, тип VISION, для фрезерования глубоких пазов и фрезерования периферией твердых сталей.

МНОГОЗУБАЯ, ПЛОСКИЙ ТОРЕЦ, УТОЛЩЕННАЯ СЕРДЦЕВИНА, СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА

ТИП ФРЕЗЫ	D	d	Длина реж. части	Общая длина	Число зубьев	Примечания
750503002	3	6	4.5	57	4	новинка
750504002	4	6	6	57	4	новинка
750505002	5	6	7.5	76	4	новинка
750506002	6	6	9	76	4	
750508003	8	8	12	100	4	
750510004	10	10	15	100	4	
750512005	12	12	18	125	4	
750516006	16	16	24	125	4	
750520007	20	20	30	150	4	
750525008	25	25	38	150	5	

Рекомендуемые параметры обработки см. стр.10



ТИП 7545



Твердый сплав
особ. качества

HANITA
Стандарт

Цилиндрический
хвостовик

Стандартная длина

50°

Угол наклона спирали

Покрытие Хвостовик
TiAlN LT

ST>45 HRC **30<ST<45 HRC** **30HRC>ST**

Закаленная
сталь Сталь средней
твердости Мягкая сталь

Многозубая фреза с плоским торцом, утолщенной сердцевиной, укороченная, для фрезерования периферией твердых сталей.

МНОГОЗУБАЯ, ПЛОСКИЙ ТОРЕЦ, УТОЛЩЕННАЯ СЕРДЦЕВИНА, УКОРОЧЕННАЯ

ТИП ФРЕЗЫ	D	d	Длина реж. части	Общая длина	Число зубьев	Примечания
754503002	3	6	4.5	50	4	новинка
754504002	4	6	6	50	4	новинка
754505002	5	6	7.5	50	4	новинка
754506002	6	6	9	50	4	
754508003	8	8	12	63	4	
754510004	10	10	15	76	4	
754512005	12	12	18	76	4	
754516006	16	16	24	89	4	
754520007	20	20	30	104	4	
754525008	25	25	38	121	5	

Рекомендуемые параметры обработки см. стр.10

