

# VISION PLUS

МНОГОЗУБАЯ, УТОЛЩЕННАЯ СЕРДЦЕВИНА, УГЛОВОЙ РАДИУС, УКОРОЧЕННАЯ, ПОКРЫТИЕ TiAIN, ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТАЛЕЙ, УГОЛ НАКЛОНА СПИРАЛИ 50°

ТИП ФРЕЗЫ	D	d	Длина реж. части	Общая длина	R	Число зубьев	Примечания
759503002	3	6	4.5	50	R=0.25	4	новинка
759503012	3	6	4.5	50	R=0.5	4	новинка
759504002	4	6	6	50	R=0.25	4	новинка
759504012	4	6	6	50	R=0.5	4	новинка
759505002	5	6	7.5	50	R=0.25	4	новинка
759505012	5	6	7.5	50	R=0.5	4	новинка
759506002	6	6	9	50	R=0.25	4	
759506012	6	6	9	50	R=0.5	4	
759506022	6	6	9	50	R=0.75	4	новинка
759506032	6	6	9	50	R=1.0	4	новинка
759508003	8	8	12	63	R=0.5	4	
759508013	8	8	12	63	R=1.0	4	
759508023	8	8	12	63	R=0.75	4	новинка
759508033	8	8	12	63	R=1.5	4	новинка
759510004	10	10	15	76	R=0.5	4	
759510014	10	10	15	76	R=1.0	4	
759510024	10	10	15	76	R=1.5	4	новинка
759510034	10	10	15	76	R=2.0	4	новинка
759512005	12	12	18	76	R=0.5	4	
759512015	12	12	18	76	R=1.5	4	
759512025	12	12	18	76	R=1.0	4	новинка
759512035	12	12	18	76	R=2.0	4	новинка
759516006	16	16	24	89	R=0.5	4	
759516016	16	16	24	89	R=1.5	4	
759516036	16	16	24	89	R=2.0	4	новинка
759520007	20	20	30	104	R=0.5	4	
759520017	20	20	30	104	R=2.0	4	
759520027	20	20	30	104	R=1.0	4	
759525008	25	25	38	121	R=0.5	5	
759525018	25	25	38	121	R=3.0	5	новинка

Цилиндрический хвостовик

Твердый сплав особ. качества

Угловой радиус

**HANITA** Стандарт

Стандартная длина

50°

Угол наклона спирали

Покрытие Хвостовик

**TiAIN** LT

ST>45 HRC

30<ST<45 HRC

30 HRC>ST

Закаленная сталь

Сталь средней твердости

Мягкая сталь



Многозубая фреза с плоским торцом, утолщенной сердцевиной, угловой радиус, укороченная, для фрезерования периферией твердых сталей.

Рекомендуемые параметры обработки см. стр.10

