


### Цельные твердосплавные сверла



#### TOP DRILL S+™

Серия: 170500

Точность отверстия: IT8–IT9

Диапазон диаметров:

3 мм – 20 мм

Глубина сверления: 3 x D\*

Стр.: B12–B14, B30



#### TOP DRILL S+ с внутренним подводом СОЖ

Серия: 170501

Точность отверстия: IT8–IT9

Диапазон диаметров:

3 мм – 20 мм

Глубина сверления: 3 x D\*

Стр.: B15–B17, B30



#### TOP DRILL S+ с внутренним подводом СОЖ

Серия: 170502

Точность отверстия: IT8–IT9

Диапазон диаметров:

3 мм – 20 мм

Глубина сверления: 5 x D\*

Стр.: B18–B20, B30



#### TOP DRILL S+ с внутренним подводом СОЖ

Серия: 170503

Точность отверстия: IT8–IT9

Диапазон диаметров:

3 мм – 20 мм

Глубина сверления: 7 x D\*

Стр.: B21–B22, B30



#### TOP DRILL S™ с внутренним подводом СОЖ

Серия: 170511


Точность отверстия: IT8–IT9

Диапазон диаметров:

3 мм – 20 мм

Глубина сверления: 3 x D\*

Стр.: B23–B25, B31



#### TOP DRILL S с внутренним подводом СОЖ

Серия: 170512

Точность отверстия: IT8–IT9

Диапазон диаметров:

3 мм – 20 мм

Глубина сверления: 5 x D\*

Стр.: B26–B28, B31



\*Даны приблизительные значения отношения длины к диаметру. Точные характеристики приведены в таблицах заказа соответствующего инструмента.