


Сверла со сменными режущими пластинами




СВЕРЛА Top Cut™

Серия: TCD

Точность отверстия: IT9–IT11
Диапазон диаметров:
11 мм – 25,4 мм
Глубина сверления: 2 x D*

Стр.: B50, B55–B60




Сверла Top Cut

Серия: TCD

Точность отверстия: IT9–IT11
Диапазон диаметров:
11 мм – 25,4 мм
Глубина сверления: 3 x D*

Стр.: B51, B53–B60




Сверла Top Cut

Серия: TCD

Точность отверстия: IT9–IT11
Диапазон диаметров:
14 мм – 25,4 мм
Глубина сверления: 4 x D*

Стр.: B52, B55–B60




Сверла Top Cut Plus™

Серия: TCP

Точность отверстия: IT9–IT11
Диапазон диаметров:
19 мм – 60 мм
Глубина сверления: 2 x D*

Стр.: B62–B63, B74–B78




Сверло Top Cut Plus

Серия: TCP

Точность отверстия: IT9–IT11
Диапазон диаметров:
19 мм – 60 мм
Глубина сверления: 3 x D*

Стр.: B64–B65, B68–B70,
B74–B78




Сверло Top Cut Plus

Серия: TCP

Точность отверстия: IT9–IT11
Диапазон диаметров:
19 мм – 60 мм
Глубина сверления: 4 x D*

Стр.: B66–B67, B74–B78




Сменные кассеты для сверл Top Cut Plus

Серия: 121679

Точность отверстия: IT9–IT11
Диапазон диаметров:
60 мм – 110 мм

Стр.: B71–B72



*Даны приблизительные значения отношения длины к диаметру. Точные характеристики приведены в таблицах заказа соответствующего инструмента.