


## Инструмент для чистового растачивания



**Расточные оправки ROTAFLEX™ TCHS для черновой обработки с двумя режущими кромками**

Серия: RFX..TCHS..  
KM..TCHS..

Точность отверстия: IT9–IT11  
Диапазон диаметров: 22 мм – 115 мм  
Глубина сверления: \*\*

Стр.: B88–B89, B94–B95




**Ползуны мостового типа ROTAFLEX малого размера для чернового растачивания**

Серия: 126002..

Точность отверстия: IT9–IT11  
Диапазон диаметров: 87 мм – 202 мм  
Глубина сверления: \*\*

Стр.: B90–B91, B94–B95




**Ползуны мостового типа ROTAFLEX большого размера для чернового растачивания**

Серия: 126000..

Точность отверстия: IT9–IT11  
Диапазон диаметров: 200 мм – 520 мм  
Глубина сверления: \*\*

Стр.: B92–B95




**Ползуны мостового типа ROTAFLEX малого размера для чистового растачивания**

Серия: RFX..FBHVB..  
KM..FBHVB..

Точность отверстия: IT7–IT9  
Диапазон диаметров: 6 мм – 22 мм  
Глубина сверления: \*\*

Стр.: B97–B99




**Ползуны мостового типа ROTAFLEX большого размера для чистового растачивания**

Серия: RFX..FBH..  
KM..FBH..

Точность отверстия: IT7–IT9  
Диапазон диаметров: 22 мм – 115 мм  
Глубина сверления: \*\*

Стр.: B100–B102




**Ползуны мостового типа ROTAFLEX малого размера для чернового растачивания**

Серия: 126002..

Точность отверстия: IT7–IT9  
Диапазон диаметров: 87 мм – 202 мм  
Глубина сверления: \*\*

Стр.: B90–B91, B96




**Ползуны мостового типа ROTAFLEX большого размера для чистового растачивания**

Серия: 126000..

Точность отверстия: IT7–IT9  
Диапазон диаметров: 200 мм – 520 мм  
Глубина сверления: \*\*

Стр.: B92–B93, B96



\*\*Точные характеристики приведены в таблицах заказа соответствующего инструмента.