для размещения заказа - zakaz@widiahanita.ru

custom solution range			● standard ○ engineered solution capabilities																				
diameter range		drilling depth																					page(s)
D1 mm	D1 in																						
min-max	min-max																						
1,0–20,0	.0394–1.00	1.5–8 x	●	●			●			●			○	○			○	●	●	○			T8–T21
3,0–25,0	.1181–1.00	1.5–8 x	●	●			●	●		●			○	○	●	○	○	●	○				T50–T75
3,0–25,0	.1181–1.00	1.5–8 x	●	●			●	●		●			○	○	○	●	●	●	○				T50–T75
3,0–25,0	.1181–1.00	1.5–5 x	●	●			●	●		●			○	○	○	●	○	●	●				T78–T96

engineered solution range			● standard ○ engineered solution capabilities																				
diameter range		drilling depth																					page(s)
D1 mm	D1 in																						
min-max	min-max																						
1,0–20,0	.0394–1.00	1.5–8 x			●	●	●			●			○	○			○	●	●	○			T8–T45
3,0–25,0	.1181–1.00	1.5–8 x			●	●	●			●			○	●	●	○	○	●	○				T50–T75
2,4–20,0	.1181–1.00	1.5–8 x			●	●	●	●		●			○	○		●	●	●	○				T50–T75
3,0–25,0	.1181–1.00	1.5–8 x			●	●	●	●		●			○	○	○	●	○	●	○				T78–T96
2,4–16,0	.1181–.7874	1.5–12 x			●	●	●	●		●			○	○	○	●	○	●	○				T100–T103
3,0–25,0	.0938–.6299	500mm			●	●	●	●		●					○	●	○	●	○				T106–T117
3,0–25,0	.1181–1.00	1.5–12 x			●	●	●	●	●	●	●		○	○	○		○	●	○				T120–T139
3,0–25,0	.1181–1.00	1.5–8 x			●	●	●	●	●		●	●	○	○	○	●	●	●	○				T46
3,0–25,0	.1181–1.00	1.5–8 x			●	●	●	●	●		●	●	○	○	○	●	●	●	○				T46

zakaz@widiahanita.ru
www.widiahanita.ru