

■ Recommended Starting Speeds [m/min]

Face Mills

Material Group		TN2510			TN6510			TN6520			TN6525			TN6540			TN7525		
P	1	660	580	540	-	-	-	-	-	-	410	320	280	360	280	240	410	310	280
	2	410	370	330	-	-	-	-	-	-	320	250	215	250	190	170	310	250	215
	3	370	330	305	-	-	-	-	-	-	280	215	185	215	170	140	280	215	185
	4	275	260	230	-	-	-	-	-	-	235	170	145	180	130	110	235	170	145
	5	330	300	275	-	-	-	-	-	-	310	235	200	240	180	150	310	235	200
	6	230	205	175	-	-	-	-	-	-	205	160	130	160	120	100	205	160	130
M	1	270	240	210	-	-	-	-	-	-	190	120	80	130	80	60	245	220	185
	2	245	210	190	-	-	-	-	-	-	120	80	50	80	50	40	220	190	170
	3	190	175	150	-	-	-	-	-	-	125	80	55	85	50	40	175	155	140
K	1	420	360	300	480	350	260	450	320	230	275	245	220	220	205	180	380	280	240
	2	360	300	250	420	280	205	390	250	190	215	190	180	175	155	140	325	240	200
	3	300	250	200	335	260	200	300	230	160	180	160	145	155	145	125	240	200	170
N	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	35	30	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	20	10	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	40	30	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	30	25	-	-	-
H	1	145	110	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	145	110	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	115	80	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Material Group		TN7535			WK15CM			WP25PM			WS30PM			WP35CM			WP40PM		
P	1	545	475	445	-	-	-	395	340	325	-	-	-	545	475	445	355	310	295
	2	335	305	275	-	-	-	330	290	240	-	-	-	335	305	275	300	260	215
	3	305	275	245	-	-	-	305	260	210	-	-	-	305	275	245	275	235	190
	4	230	210	190	-	-	-	270	220	180	-	-	-	230	210	190	245	205	160
	5	310	275	250	-	-	-	220	205	180	-	-	-	310	275	250	205	185	160
	6	190	160	130	-	-	-	200	150	120	-	-	-	190	160	130	180	140	110
M	1	245	220	185	-	-	-	245	215	200	270	240	220	245	220	185	235	205	185
	2	220	190	170	-	-	-	220	190	155	245	215	175	220	190	170	210	180	150
	3	175	155	140	-	-	-	170	145	115	185	160	125	175	155	140	155	140	110
K	1	355	320	290	505	460	410	275	245	220	-	-	-	355	320	290	-	-	-
	2	280	250	230	400	355	330	215	190	180	-	-	-	280	250	230	-	-	-
	3	235	210	190	335	300	275	180	160	145	-	-	-	235	210	190	-	-	-
N	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	1	-	-	-	-	-	-	50	40	30	55	50	35	-	-	-	50	40	35
	2	-	-	-	-	-	-	50	40	30	55	50	35	-	-	-	50	40	35
	3	-	-	-	-	-	-	60	50	30	65	55	35	-	-	-	60	50	35
	4	-	-	-	-	-	-	85	60	40	100	70	50	80	60	40	80	60	40
H	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(continued)